



- LEGENDE :**
- 1 : prefab ringbalk silex noir-ebene 6 cm PIR + coating.
 - 2 : sandwichpaneel 8 cm PIR : kleur RAL 9006
 - 3 : Vol beton 20 cm
 - 4 : lichtstraat 4 wandig polycarbonaat 2.50 m breedte
 - 5 : Aluminium schrijnwerk RAL9005 H-R++isolatieglas
 - 6 : Sectionale poort RAL9006
 - 7 : Sandwichpaneel 8 cm PIR : ZWART RAL 9005
 - 8 : Sandwichpaneel 8 cm PIR ZWART RAL 9005.
 - 9 : Sandwichpaneel 10 cm Rotswol : RAL 9006
 - 10 : Prefab ringbalk glad beton 6 cm PIR + zwarte coating
 - 11 : Aluminium schrijnwerk RAL7016 H-R++isolatieglas
 - 12 : Stalen schrijnwerk

UITVOERING ALGEMEEN :
 fundering gebouw in prefab betonpalen.
 gevel- en dakconstructie in staal volgens berekeningen met de geldende normen en eisen.
 gevelplint in geïsoleerde prefab betonpanelen tot 0,100 of 2,50 m boven PEIL.
 sandwichpanelen, binnenzijde gebroken wit, Rc=3,4m²/KW
 kozijnen in onderhoudsvrij aluminium met draai-en kipramen en deuren op dorpels in blauwe hardsteen.
 geïsoleerde, elektrisch bediende overheaddeur.
 plat dak opgebouwd met stalen dakplaat, dampdremmende folie, Rotswolisolatie en PVC dakbedekking, Rc=3,48m²/KW
 lichtstraat in polycarbonaat spouwplaat.
 geïsoleerde monolithische afgewerkte, gewapende betonvloer, Rc=2,0m²/KW met maximale vloerbelasting 2500 kg/m².
 meterkast met aansluiting voor electrica, water en internet.
 roldeur en handwaterafvoer in PVC.
 scheiding brandmuren in betonpanelen 20 cm , 1 m boven dak.
 laadkade vloer en wanden in gewapend beton
 hekwerk laadkuij : verzinkt staal - metaalgrijs

Alle tekeningen en afbeeldingen zijn eigendom van Martens Constructies nv, onder voorbehoud van wijzigingen en/of foutieve weergave, en mogen zonder schriftelijke toestemming van Martens Constructies nv niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd en/of doorgegeven aan derden.



OPDRACHTGEVER: ZuidWest Invest	PROJECTNUMMER: 2205043	ST. Lenaartseweg 44c 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.47.47 Fax: 03/314.79.44
ADRES: Marconieweg 6 THOLEN	TEKENING NR.: REV.: G [2] 1	Get.: MvdB 17.10.2023
ONDERWERP: GRONDPLAN	DAKHELLING: 3%	BEHANDELING: RAL7016