



VERKLARING SYMBOLEN	
	Wand of pui met een WBDBO van ten minste 60 min. I = 2 x 15 mm. gips op regels
	II = gemetselde muur 10 cm. voorzien van gipspleisterwand
	III = gemetselde cellenbetonblokken 10 cm. voorzien van gipspleisterwand
	Op waterleiding aangesloten slanghaspel. Lengte = 25 mtr. Dslang = 20mm en Dspuitmond = 6mm.
	Boven raam of deur aangebrachte elektrisch verlichte melding nooduitgang.
	Ten allen tijde en door eenieder gemakkelijk te openen deur.
	Elektrische noodverlichting, dat binnen 15 sec. in werking moet treden wanneer netspanning daalt tot 80% van normale waarde.
	Deuren die zelfsluitend zijn uitgevoerd
	Zelfsluitende deuren die in combinatie met het kozijn tot 60 minuten brandwerend zijn.
	Vluchtweg
	Hoofdschakelaar elektrische installatie
	Bediening ontruimingspaneel
	Afsluter gas
	Brandmeldpaneel
	Afsluter water
	Rookmelder
	Slow woop
	Poederblusser

Scale: 1:100 Date: 05-12-2008

Designed by: WH
Checked by: LH

1ste verdieping
WWW.VALKENAER.NL

Begane grond A0

Revision: xx Mates in cm.